



性能和价格的完美平衡

CVS系列吸顶扬声器在满足日益增长的市场需要的同时，还在性能和价格之间取得了最佳的平衡，不仅具备Tannoy著名的点声源声学特性，而且在价格上也具备极高的竞争力。这个系列已经成为最成功的商业固定安装产品线之一，既满足了对高标准的声学性能的要求，又对项目费用做到了严格控制。

所有CVS系列产品都用到相同的Tannoy独家的同轴换能器技术，这一技术也同样应用在DVS系列壁挂安装扬声器和OCV系列悬挂安装扬声器上。CVS系列具备市场上同样价格的产品无法匹敌的声音性能，可以让系统设计师将Tannoy

在专业扬声器领域的悠久历史和专业知识所带来的优势引入对工程造价控制较为严格的项目当中。

CVS系列有4个型号，分别具备4英吋、6英吋和8英吋的换能器，另外还有一个4英吋带超级紧凑的浅背壳的型号。CVS系列都是独立完整的产品，带有集成的镀锌钢质背壳和集成的低插入损耗变压器（可以通过前障板上安装的旋转开关来分接设定），用于分布式的音频系统。所有型号都标配C型安装环和天花架，并且通过多项工业标准认证，包括UL-1480，UL-2043和CE认证，这使得它们尤其适合于要求苛刻的公共场合与交通网络。

特性

- 可靠的同轴换能器提供精准的点声源性能
- 大功率和高灵敏度，具备延伸的频率响应和非常低的失真
- 控制良好的宽广一致的散射方向性，能获得最佳的声音覆盖
- 磁流体散热的钨质高音单元
- 可喷涂颜色的ABS材料前障板，能抵抗紫外线全天候工作，并且符合UL94V-0阻燃标准
- 符合UL安全标准(1480, 2043)
- 遵循EN54标准的型号可选
- 集成低插入失真的线路变压器


应用领域

- 礼堂和阶梯教室
- 舞厅和会议中心
- 酒吧和餐厅
- 赌场
- 广场
- 会议室
- 健身中心和休闲会所
- 酒店
- 博物馆和画廊
- 零售商店和大型购物中心




CVS系列一览表


| 型号 | 投射角度 | 频率范围 (-10 dB) | 灵敏度 | 最大声压级 | 平均功率 | 尺寸 (直径 x 深度) |
|-------------|------|----------------|-------|--------|-------|------------------|
| CVS 4 | 102° | 77 Hz - 22 kHz | 87 dB | 109 dB | 80 W | 213 x 202.5 mm |
| CVS 4 Micro | 102° | 90 Hz - 22 kHz | 87 dB | 109 dB | 80 W | 213 x 98.3 mm |
| CVS 6 | 93° | 60 Hz - 24 kHz | 91 dB | 115 dB | 120 W | 279.5 x 246.5 mm |
| CVS 8 | 90° | 60 Hz - 24 KHz | 93 dB | 117 dB | 120 W | 355.6 x 251 mm |




CVS 4



CVS 4 Micro



CVS 6



CVS 8



北京西雅林科贸易有限公司

Beijing Xi Ya Lin Ke Trading Co., Ltd

地址：北京顺义区杜杨南街10号院艾迪公园3号楼831

电话：010-64887113